

# MOBILE CONTAINING

# DFR



## N

### VLAKKE FLENS / REGELBAAR

gegevens DFR onverwarmd en DFR verwarmd.  
voor inbouw in buffet e.d.

geschikt voor ronde borden 160 - 338 mm.

capaciteit: ca. 60 normale borden.

materiaal: chroomnikkelstaal.

\* alleen voor DFR verwarmd:

verwarmd, 'cross-flow' systeem, met separaat bedieningspaneel met instelbare thermostaat 30-120 °C.

400 W - 230 V - WS - 50 Hz - eenfasig.

## D

### FLACHER FLANSCH / REGELBAR

Angaben DFR unbeheizt und DFR beheizt.

für Einbau in Theken usw.

geeignet für runde Teller 160 - 338 mm.

Stapelmenge: ca. 60 normale Teller.

gefertigt aus Chromnickelstahl.

\* nur für DFR beheizt:

beheizt, 'cross-flow' System, mit separater Schaltblende mit regelbarem Thermostat 30-120 °C.

400 W - 230 V - WS - 50 Hz - einphasig.

## E

### FLAT FLANGE / ADJUSTABLE THERMOSTAT

DFE unheated and DFE heated.

For incounter applications.

Available in a range of sizes for round plates 160 - 338 mm.

Capacity of approximately 60 plates.

Generally finished in stainless steel.

Heated models have 'cross-flow' heating system with separate control panel incorporating adjustable 30 - 120 °C thermostat.

*UK Version: with fixed thermostat 70 °C*

*without switch/neon and panel*

Operates from 400 W - 230 V, 50 Hz - 1 PH electric supply.

## F

### BRIDE PLATE / RÉGLABLE

indication pour DFR non-chauffé et DFR chauffé.

pour être encastré.

pour des assiettes rondes 160 - 338 mm.

capacité: environ 60 assiettes normales.

en acier inoxydable.

\* seulement pour DFR chauffé:

chauffé, 'cross-flow' système, avec panneau séparate avec thermostat réglable 30-120 °C.

400 W - 230 V - CA - 50 Hz - monophasé.