



Elektrische Hi-Light-Lift-Salamander "Premium" met digitale tip-toest bediening

- 3 verwarmingselementen, warmhoud functie, automatische Aan/Uit functie en volledige tiptoets bediening
- Behuizing geheel CNS 18/10
- Met 3 instelbare tijd functies
- Handmatig in te stellen digitale tijdsfunctie
- Temperatuur is met 100% verwarming of met 50% in te stellen
- Zeer zuinig en dus energiebesparend
- De hoogte van de verwarmingselementen is in te stellen
- Vet opvangschaal met RVS rooster van 540 mm breed x 370 mm diep
- Vermogen: 4,5 kW / 3 NAC 380 - 400 V
- Afmetingen: B 570 x D 500 x H 520 mm
- EAN 4015613496474
- Best.-nr. 100.547



Hi-Light-Lift-Salamander "Premium" with HI-TOUCH control panel

- 3 heating elements, keep warm function, automatic switch-on function
- Chrome nickel steel 18/10
- 3 adjustable time programs
- Manual timer
- Full or reduced heating surface adjustment
- Saving of energy
- Height-adjustable heating element
- Drip collecting tray and grid
- W 540 x D 370 mm
- Power: 4,5 kW / 3 NAC 380 - 400 V
- Size: W 570 x D 500 x H 520 mm
- EAN 4015613496474
- Code-No. 100.547



Salamandre électrique Hi-Light-Lift "Premium" avec panneau de commande HI-TOUCH

- 3 résistances chauffantes, fonction de maintien au chaud, fonction de mise en marche automatique
- Acier inoxydable 18/10
- 3 programmes réglables
- Minuterie manuelle
- Réglage de la surface de cuisson : totale ou réduite
- Economie d'énergie
- Résistance chauffante réglable en hauteur
- Lèchefrite et grille, L 540 x P 370 mm
- Puissance : 4,5 kW / 3 NAC 380 - 400 V
- Dimensions : L 570 x P 500 x H 520 mm
- EAN 4015613496474
- Code-No. 100.547