

Ref: DBS5-N

Best Wash


Glazenwasser, mand 400x400 mm

"Full-Hygiene"



Your professional partner

Merk : DIAMOND



FULL HYGIENE

·mm (BxDxH) :465x550x710

·kW :3,5

·Volt : 230/1N 50Hz

·kg :48

·M³ : 0,25

- Laadhoogte glazen 280 mm.
- 24 manden /uur, PLD cyclus 150".
- 3 fases : wassen ,afvoer, spoelen.
- Standaard afvoerpomp.
- Standaard spoelpomp (atmosferische boiler)

Uitvoering: dubbelwandig en volledig in roestvrijstaal AISI304.

Draaiende was en spoelarmen volledig in roestvrijstaal. Zelfreinigende sproeiers. Diepgetrokken bodem (8lt. - 0,6kW). Filter over de complete kuip. Leidingen buiten de waskamer. Diepgetrokken zijwanden. Dubbele pompfilter in polypropyleen.

- Waspomp (dubbele stroom) 0,4 Hp. Dubbelwandige diepgetrokken deur, uitgebalanceerd, afneembare deurdichting, diepgetrokken handgreep. Regelbare stelvoetjes. Uitschuifbaar bedieningspaneel, vereenvoudigt interventies door dienst na verkoop.

- Functie automatische waterafvoer in de kuip, geïntegreerd in het bedieningspaneel (niet nodig om de plug handmatig te verwijderen). Automatische tankvulling. Anti terugslagklep. Spoeling met warm water (waterverbruik per cyclus 2 liter), boiler in inox (3 lt - 2,65 kW). Temperatuur kuip en boiler zijn regelbaar. Micro schakelaar voor het stoppen van de cyclus bij het openen van de deur. Veiligheidsthermostaat. Standaard toebehoren: 2 korven, 1 steun voor ondertassen, 1 bestekbeker, aansluitdarmen voor toevoer en afvoer.

ADVANTAGE - BREAK TANK :

De "break tank" is een "anti-vervuiling" type AB (Britse normen) apparaat 1) Het voorkomt dat het water in het reservoir (met afwasmiddel) kan terugvloeien naar het distributiesysteem. 2) Tijdens de duurtijd van het spoelen wordt een constante druk gegarandeerd door de pomp, de hygiëne en het drogen wordt verzekerd tot en met de laatste druppel water door een T° 85°C.

PLUS:

- " Peristaltische " doseerder van wasmiddel en " peristaltische " doseerder van vloeibaar wasmiddel als standaard toebehoren.
- CSD digitaal bedieningspaneel (soft touch).
- EED energiebesparing.
- TCD controlethermostaat voor een gewaarborgde spoeling op 85 °C.
- DRD versnelde voorverwarmcyclus.
- DID auto diagnose bij onregelmatigheden.
- ADD weergave temperatuur kuip en boiler (HACCP normen).
- CID zelfsluitende deur "soft contact".
- RGD Spoeling aan constante temperatuur, stabiele druk.
- BTD "Break Tank", voorziening tegen de vervuiling type AB.
- NB: Machines voorzien voor een gebruik met aansluiting "osmose" water.