

MENUMASTER®

PROFESSIONELE MAGNETRONS



Kent u het verschil tussen een professionele en huishoudelijke magnetron?

De Europese norm voor huishoudelijke magnetrons (IEC 60335-2-25) stelt dat magnetrons getest volgens deze norm niet bedoeld zijn voor professioneel gebruik. De veiligheidseisen voor professionele magnetrons (volgens IEC 60335-2-90) zijn veel hoger dan de eisen voor huishoudelijke magnetrons.

	EC 60335-2-25 Huishoudelijk	EC 60335-2-90 Professioneel	Voordelen professioneel boven huishoud magnetron
Soort test	Ontworpen en geproduceerd voor huishoudelijk gebruik. Niet bedoeld voor professioneel gebruik.	Speciaal ontworpen en gebouwd voor professioneel gebruik	Duurzamer gebouwd om aan de hoge eisen van de professionele keuken te voldoen.
Verwarming In deze test wordt de temperatuur van de magnetroncomponenten gemeten om er zeker van te zijn dat er geen excessieve temperaturen tijdens normaal gebruik worden bereikt.	De magnetron werkt 10 minuten, daarna 1 minuut pauze. Deze test wordt 3x herhaald tot een maximum van 30 minuten.	De magnetron werkt 4 minuten, daarna 1 minuut pauze. Deze cyclus wordt herhaald totdat de temperaturen zicht stabiliseren. Deze test duurt normaal 4 tot 6 uur.	Strengere testeisen betekenen dat professionele magnetroncomponenten zijn ontworpen om beter bestand te zijn tegen de hoge eisen van de professionele keuken.
Deur- en vergrendeling Test het deursysteem inclusief de vergrendelingschakelaar om er zeker van te zijn dat deze tijdens normaal gebruik blijft voldoen. Ook test voor magnetron lekkage.	De deur wordt 100.000 keer geopend en gesloten. De vergrendelingsschakelaar wordt elektronisch 50.000 keer onderbroken.	De deur wordt 200.000 keer geopend en gesloten. De vergrendelingsschakelaar wordt elektronisch 100.000 keer onderbroken. Menumaster magnetrons worden getest op 200.000 onderbrekingen.	Professionele magnetrons worden getest om 2 maal zoveel handelingen te verrichten waarmee zij beter zijn afgestemd op frequent gebruik.
Brandbeveiliging In de magnetron wordt brand gesticht. Om voor deze test te slagen moet de brand binnen de magnetron blijven.	Voor deze test wordt een enkel product opgewarmd ongeacht het vermogen van de magnetron.	Voor 1000 Watt tot 2000 Watt professionele magnetrons worden zes producten opgewarmd. Magnetrons met meer vermogen krijgen extra producten.	De brandbeveiligingstest voor professionele magnetrons schrijft meerdere porties voor waardoor de situatie in de professionele keuken beter wordt gesimuleerd. Met een professionele magnetron loopt u minder veiligheidsrisico.
Mechanische kracht Meerder testen om de duurzaamheid van deur en deurscharnieren te testen. Tevens test voor magnetron lekkage.	Verschillende mechanische krachttests worden uitgevoerd: Deur dichtslaan 10 keer Druk op scharnieren 5 keer Druk op deur 5 keer	Dezelfde mechanische krachttests worden uitgevoerd: Deur dichtslaan 50 keer Druk op scharnieren 10 keer Druk op deur 25 keer	Professionele magnetrons worden getest op 5 maal de standaard voor huishoudelijke magnetrons.
Voedingskabel Moet de voedingskabel aan bepaalde eisen voldoen?	Geen bijzonder eisen aan de voedingskabel.	Voedingskabel moet een olie en vet resistent omhulsel hebben.	De voedingskabel bij magnetrons moet olie en vet kunnen weerstaan omdat deze situatie veel voorkomt in de professionele keuken.

Model	Vermogen	Exterieur / Interieur	Pagina
-------	----------	-----------------------	--------

Gebruik tot 50x per dag

RMS 510 D	1.000 W	RVS / Wit	4
RMS 510 T	1.000 W	RVS / Wit	5
RMS 510 TS	1.000 W	RVS / RVS	5

Gebruik 50 tot 200x per dag

RCS 511 DS	1.100 W	RVS / RVS	6
RCS 511 TS	1.100 W	RVS / RVS	7
DFS 18 E2	1.800 W	RVS / RVS	7

Gebruik meer dan 200x per dag

DEC 11 E2	1.100 W	RVS / RVS	8
DEC 14 E2	1.400 W	RVS / RVS	8
DEC 18 E2	1.800 W	RVS / RVS	9
DEC 21 E2	2.100 W	RVS / RVS	9
MRC 524 TS2	2.400 W	RVS / RVS	10
MOC 5241	2.400 W	RVS / RVS	11

Combinaties

DS 1400 E	1.400 W	RVS / RVS	12
MPX 5201	2.200 W	RVS / RVS	13

**Gebruik tot 50x per dag****RMS 510 D**

Vermogen afgegeven	1.000 Watt
Vermogen opgenomen	1.150 Watt
Inhoud	25,5 liter
Aantal energieniveaus	1
Aantal kookfasen	1
Bediening	Draaiknop
Aantal programma's	1
Display	-
Ontdooiprogramma	-
Luchtfilter	-
Aantal magnetronbuizen	1
Interieur	Wit gespoten
Exterieur	Roestvrijstaal casco
Buitenafmetingen incl. greep (H x B x D)	311 x 508 x 419 mm
Binnenafmetingen (H x B x D)	196 x 330 x 330 mm
Netto gewicht	14,5 kg

Deze magnetron heeft een gebruiksvriendelijke 6 minuten timer met LED indicatie en akoestisch signaal aan het einde van het programma. Bij opening van de deur tijdens opwarmen, springt de timer automatisch terug op 0. De deur opent 90° en het kijkvenster is gemaakt van gehard glas. Verlichting zorgt voor goed zicht op de inhoud. Magnetron is geschikt voor borden van 305 mm.


Gebruik tot 50x per dag

	RMS 510 T	RMS 510 TS
Vermogen afgegeven	1.000 Watt	1.000 Watt
Vermogen opgenomen	1.150 Watt	1.150 Watt
Inhoud	25,5 liter	25,5 liter
Aantal energieniveaus	5	5
Aantal kookfasen	3	3
Bediening	Druktoets	Druktoets
Aantal programma's	20	20
Display	LED	LED
Ontdooiprogramma	Ja	Ja
Luchtfilter	-	-
Aantal magnetronbuizen	1	1
Interieur	Wit gespoten	Roestvrijstaal
Exterieur	Roestvrijstaal casco	Roestvrijstaal casco
Buitenafmetingen incl. greep (H x B x D)	311 x 508 x 419 mm	311 x 508 x 419 mm
Binnenafmetingen (H x B x D)	196 x 330 x 330 mm	196 x 330 x 330 mm
Netto gewicht	14,5 kg	14,5 kg

Tot 20 menu instellingen kunnen via de 10-cijferige touchpad (ook in braille) worden geprogrammeerd. Voor alle kookfasen is een 60 minuten countdown timer beschikbaar met optionele tijdingave. Het akoestisch signaal aan het einde van het programma is instelbaar. De deur opent 90° en het kijkvenster is gemaakt van gehard glas. Verlichting zorgt voor goed zicht op de inhoud. Magnetrons zijn geschikt voor borden van 305 mm.

**Gebruik 50 tot 200x per dag****RCS 511 DS**

Vermogen afgegeven	1.100 Watt
Vermogen opgenomen	1.550 Watt
Inhoud	34 liter
Aantal energieniveaus	5
Aantal kookfasen	1
Bediening	Draaiknop
Aantal programma's	1
Display	-
Ontdooiprogramma	Ja
Luchtfiler	Ja
Aantal magnetronbuizen	1
Interieur	Roestvrijstaal
Exterieur	Roestvrijstaal
Buitenafmetingen incl. greep (H x B x D)	349 x 559 x 483 mm
Binnenafmetingen (H x B x D)	216 x 368 x 381 mm
Netto gewicht	18,6 kg

Deze magnetron heeft een gebruiksvriendelijke 10 minuten timer met LED indicatie en akoestisch signaal aan het einde van het programma. Bij opening van de deur tijdens opwarmen, springt de timer niet automatisch terug en vervolgt zijn programma bij sluiten van de deur. De deur opent 90° en het kijkvenster is gemaakt van gehard glas. Verlichting zorgt voor goed zicht op de inhoud. Magnetron is geschikt voor borden van 356 mm. Een permanent luchtfiler is standaard. Deze magnetron is stapelbaar voor optimaal gebruik van ruimte.


Gebruik 50 tot 200x per dag

	RCS 511 TS	DFS 18 E2
Vermogen afgegeven	1.100 Watt	1.800 Watt
Vermogen opgenomen	1.550 Watt	2.600 Watt
Inhoud	34 liter	34 liter
Aantal energieniveaus	5	5
Aantal kookfasen	4	4
Bediening	Druktoets	Druktoets
Aantal programma's	100	100
Display	LED	VFD
Ontdooiprogramma	Ja	Ja
Luchtfilter	Ja	Ja
Aantal magnetronbuizen	1	2
Interieur	Roestvrijstaal	Roestvrijstaal
Exterieur	Roestvrijstaal	Roestvrijstaal
Buitenafmetingen incl. greep (H x B x D)	349 x 559 x 483 mm	362 x 550 x 514 mm
Binnenafmetingen (H x B x D)	216 x 368 x 381 mm	226 x 362 x 416 mm
Netto gewicht	18,6 kg	29,0 kg

Tot 100 menu instellingen kunnen via de 10-cijferige touchpad (ook in braille) worden geprogrammeerd met de optie om voor ieder menu meerdere porties (x2) in te voeren. Voor alle kookfasen is een 60 minuten countdown timer beschikbaar met optionele tijdingave. Het akoestisch signaal aan het einde van het programma is instelbaar. De deur opent 90° en het kijkvenster is gemaakt van gehard glas. Verlichting zorgt voor goed zicht op de inhoud. Magnetrons zijn geschikt voor borden van 356 mm. Een permanent luchtfiler met herinnering om filter te reinigen is standaard. Deze magnetron is stapelbaar voor optimaal gebruik van ruimte.


Gebruik meer dan 200x per dag

	DEC 11 E2	DEC 14 E2
Vermogen afgegeven	1.100 Watt	1.400 Watt
Vermogen opgenomen	2.000 Watt	2.300 Watt
Inhoud	17 liter	17 liter
Aantal energieniveaus	11	11
Aantal kookfasen	4	4
Bediening	Druktoets	Druktoets
Aantal programma's	100	100
Display	VFD	VFD
Ontdooiprogramma	Ja	Ja
Luchtfilter	Ja	Ja
Aantal magnetronbuizen	1	2
Interieur	Roestvrijstaal	Roestvrijstaal
Exterieur	Roestvrijstaal	Roestvrijstaal
Buitenafmetingen incl. greep (H x B x D)	343 x 425 x 578 mm	343 x 425 x 578 mm
Binnenafmetingen (H x B x D)	171 x 330 x 305 mm	171 x 330 x 305 mm
Netto gewicht	25,0 kg	30,0 kg

Deze compacte modellen van 1100 of 1400 watt bieden krachtige prestaties voor snelle enkele porties. Duurzaam en compact, ideaal voor gebruik in een professionele omgeving. De unieke methode om energie te distribueren geeft een superieur, gelijkmatig resultaat waarbij praktisch alle hete en koude punten worden geëlimineerd. De programmering en bediening is ontworpen voor de eisen en het hoge tempo in de drukste keuken.


Gebruik meer dan 200x per dag

	DEC 18 E2	DEC 21 E2
Vermogen afgegeven	1.800 Watt	2.100 Watt
Vermogen opgenomen	2.900 Watt	3.100 Watt
Inhoud	17 liter	17 liter
Aantal energieniveaus	11	11
Aantal kookfasen	4	4
Bediening	Druktoets	Druktoets
Aantal programma's	100	100
Display	VFD	VFD
Ontdooiprogramma	Ja	Ja
LuchtfILTER	Ja	Ja
Aantal magnetronbuizen	2	2
Interieur	Roestvrijstaal	Roestvrijstaal
Exterieur	Roestvrijstaal	Roestvrijstaal
Buitenafmetingen incl. greep (H x B x D)	343 x 425 x 578 mm	343 x 425 x 578 mm
Binnenafmetingen (H x B x D)	171 x 330 x 305 mm	171 x 330 x 305 mm
Netto gewicht	30,0 kg	30,0 kg

Deze compacte modellen van 1800 of 2100 watt bieden krachtige prestaties voor snelle enkele porties. Duurzaam en compact, ideaal voor gebruik in een professionele omgeving. De unieke methode om energie te distribueren geeft een superieur, gelijkmatig resultaat waarbij praktisch alle hete en koude punten worden geëlimineerd. De programmering en bediening is ontworpen voor de eisen en het hoge tempo in de drukste keuken.



Gebruik meer dan 200x per dag

MRC 524 TS2

Vermogen afgegeven	2.400 Watt
Vermogen opgenomen	3.900 Watt
Inhoud	28 liter
Aantal energieniveaus	11
Aantal kookfasen	4
Bediening	Druktoets
Aantal programma's	100
Display	VFD
Ontdooiprogramma	Ja
Luchtfilter	Ja
Aantal magnetronbuizen	2
Interieur	Roestvrijstaal
Exterieur	Roestvrijstaal
Buitenafmetingen incl. greep (H x B x D)	464 x 489 x 667 mm
Binnenafmetingen (H x B x D)	216 x 330 x 381 mm
Netto gewicht	52,0 kg

Met een vermogen van 2400 Watt is deze magnetron een echte krachtpatser met supersnelle resultaten (zie pagina 14 voor de winst in kooktijd). De kooktijden voor meerdere porties (tot 8 stuks) kunnen eenvoudig worden ingesteld en dankzij de pauze instelling kan de gebruiker er bijvoorbeeld aan worden herinnerd te roeren voordat verder wordt gegaan met verwarmen.



Gebruik meer dan 200x per dag

MOC 5241

Vermogen afgegeven	2.400 Watt
Vermogen opgenomen	3.100 Watt
Inhoud	9 liter
Aantal energieniveaus	11
Aantal kookfasen	4
Bediening	Druktoets
Aantal programma's	100
Display	LED
Ontdooiprogramma	Ja
LuchtfILTER	-
Aantal magnetronbuizen	2
Interieur	Roestvrijstaal
Exterieur	Roestvrijstaal
Buitenafmetingen incl. greep (H x B x D)	451 x 346 x 473 mm
Binnenafmetingen (H x B x D)	136 x 298 x 222 mm
Netto gewicht	32,0 kg

De MOC 5241 is het ideale product voor de compacte (fastfood)keuken. Het vermogen van 2400 Watt zorgt voor snelle resultaten (zie pagina 14 voor de winst in kooktijd). En dankzij de unieke "zaag" vormgeving kan de magnetron rug aan rug worden geplaatst op een werkblad van slechts 724 mm. De deur opent automatisch aan het einde van de kookcyclus en blijft open totdat de volgende cyclus begint.






Gebruik meer dan 200x per dag

DS 1400 E

Vermogen afgegeven magnetron	1.400 Watt
Vermogen afgegeven convectie	2.700 Watt / 250°C
Vermogen afgegeven infrarood	- Watt
Vermogen opgenomen	3.400 Watt
Inhoud	34 liter
Aantal energieniveaus	11
Aantal kookfasen	4
Bediening	Druktoets
Aantal programma's	100
Display	LCD
Ontdooiprogramma	-
Luchtfilter	Ja
Aantal magnetronbuizen	1
Interieur	Roestvrijstaal
Exterieur	Roestvrijstaal
Buitenafmetingen incl. greep (H x B x D)	464 x 489 x 667 mm
Binnenafmetingen (H x B x D)	266 x 330 x 381 mm
Netto gewicht	43,0 kg

In totaal 100 verschillende menu's kunnen worden geprogrammeerd waarbij tot 250°C convectie met 1400 Watt magnetron verwarming in maximaal 4 kookfasen kunnen worden gecombineerd. Met het optionele EZCard Menu Management System kunnen magnetrons in seconden worden voorzien van de laatst gewijzigde menu's en hebben alle magnetrons dezelfde instellingen.


Magnetron

Infrarood straling

Convectie

Gebruik meer dan 200x per dag
MXP 5201

Vermogen afgegeven magnetron	2.200 Watt
Vermogen afgegeven convectie	2.000 Watt / 270° C
Vermogen afgegeven stralingswarmte	3.000 Watt
Vermogen opgenomen	5.700 Watt
Inhoud	30 liter
Aantal energieniveaus	11
Aantal kookfasen	4
Bediening	Druktoets en draaiknop
Aantal programma's	360
Display	LCD touch screen
Ontdooiprogramma	Ja
Luchtfilter	Ja
Aantal magnetronbuizen	2
Interieur	Roestvrijstaal
Exterieur	Roestvrijstaal
Buitenafmetingen incl. greep (H x B x D)	518 x 638 x 524 mm
Binnenafmetingen (H x B x D)	254 x 406 x 381 mm
Netto gewicht	52,0 kg

Dankzij de combinatie van magnetron, infrarood en hetelucht (95°-270°C) en een korte opwarmtijd kan **15x** sneller worden gekookt dan met een traditionele oven zonder afbreuk te doen aan de smaak en kwaliteit van het te bereiden product. Een katalysator filtert geuren en vetdeeltjes waardoor een ventilatiesysteem niet nodig is. Dankzij grote inhoud kunnen pizza's met een doorsnede van 355 mm zonder problemen worden bereid.

Vergelijking kooktijden MXP 5201 en kooktijden conventioneel koken

	Hamburgers	Chateaubriand	Verse kaaspizza	Gehaktballetjes
Portie	4 x 113 gram	170 gram	Ø 30 cm	incl. saus 454 gram
Kooktijd MXP 5201	1:40	2:25	2:00	3:00
Kooktijd conventioneel	10:00	20:00	15:00	25:00
Tijdwinst	83%	94%	75%	85%

Bedenk hoeveel gerechten meer in een uur kunnen worden verkocht en het grote voordeel van deze nieuwe manier van bereiden is direct duidelijk: meer omzet en winst.

Wist u dat...
Koken met magnetrons de kwaliteit verhoogt en smaak behoudt.

Het is een mythe dat koken met professionele magnetrons leidt tot een lagere productkwaliteit in vergelijking met conventionele kookmethoden. Zo blijft patat net zo krokant. Vanaf diepgevroren tot klaar voor consumptie in 1:25 minuten met de MXP 5201. Ook vlees blijft mals en sappig. Geef hamburgers een warmteboost in 4 seconden met de MOC 5241 On Cue.

De voedingsstoffen in producten met magnetrons beter worden behouden.

Groenten behouden hun kleur en voedingswaarden. Ze worden niet doorweekt en slap omdat ze te gaar zijn gekookt. 225 gram van gekoelde gemixte groenten zijn in 30 seconden serveerklaar met de MRC 524TS2.

De magnetron altijd dezelfde kwaliteit levert.

Dankzij de voorgeprogrammeerde menu's altijd dezelfde, goede resultaten.

Ken uw Watts!

		Magnetron Wattage							
		800	1000	1200	1800	2100	2200	2700	3000
kooktijd	:30	:25	:20	:12	:10	:10	:08	:07	
	1:00	:52	:45	:27	:21	:20	:17	:16	
	1:30	1:14	1:00	:39	:32	:30	:25	:24	
	2:00	1:39	1:20	:52	:42	:40	:35	:34	
	5:00	4:03	3:10	2:10	1:50	1:45	1:15	1:08	
	10:00	8:15	6:40	4:00	3:12	3:00	2:30	2:23	

Meer Watts is minder kooktijd

SPECIFICATIES								
Model		RMS 510D	RMS 510T	RMS 510 TS	RCS 511 DS	RCS 511 TS	DFS 18E	DEC 11E2
Afgegeven vermogen		1000 Watt	1000 Watt	1000 Watt	1100 Watt	1100 Watt	1800 Watt	1100 Watt
Opgenomen vermogen		9,6 A / 1150 Watt	9,6 A / 1150 Watt	9,6 A / 1150 Watt	13 A / 1550 Watt	13 A / 1550 Watt	12 A / 2600 Watt	8,7 A / 2000 Watt
Netto Inhoud in liters		25,5	25,5	25,5	34	34	34	17
Aantal energieniveaus		1	5	5	5	5	5	11
Aantal kookfasen		1	3	3	1	4	4	4
Interieurverlichting		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Display		-	LED	LED	-	LED	VFD	VFD
Bedieningspaneel		Draaiknop	Druktoets	Druktoets	Draaiknop	Druktoets	Druktoets	Druktoets
Aantal programma's		1	20	20	1	100	100	100
Tijdinvoer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maximale kooktijd	min	6:00	60:00	60:00	10:00	60:00 countdown	60:00 countdown	60:00 countdown
Instellen pauze		-	-	-	-	-	-	-
Instellen meerder porties		-	-	-	-	Ja (max2)	ja (max2)	Ja (max 2)
Ontdoofunctie		-	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Akoestisch signaal		einde programma	einde programma	einde programma	einde programma	einde programma	einde programma	einde programma
Akoestisch signaal instelbaar		-	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Luchtfiler		-	-	-	Ja	Ja	Ja, verwijderbaar	Ja, verwijderbaar
Indicator reinigen filter		-	-	-	-	Ja	Ja	-
Interieur		Wit	Wit	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Exterieur		RVS casco	RVS casco	RVS casco	RVS	RVS	RVS	RVS
Keramische bodem		-	-	-	-	-	Ja	Ja
Buitenafmetingen (h x b)	mm	311 x 508	311 x 508	311 x 508	349 x 559	349 x 559	362 x 550	343 x 425
Diepte incl. handgreep	mm	419	419	419	483	483	514	578
Diepte bij geopende deur 90°	mm	749	749	749	883	864	864	940
Binnenafmetingen (h x b)	mm	196 x 330	196 x 330	196 x 330	216 x 368	216 x 368	226 x 362	171 x 330
Diepte inwendig	mm	330	330	330	381	381	416	305
Aantal magnetronbuizen		1	1	1	1	1	2	1
Stapelbaar		-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Lengte snoer	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7
Netto gewicht	kg	14,5	14,5	14,5	18,6	18,6	29,0	25,0

SPECIFICATIES								
Model		DEC 14E2	DEC 18E2	DEC 21E2	MRC 524 TS2	MOC 5241	DS 1400E	MXP 5201
Afgegeven vermogen		1400 Watt	1800 Watt	2100 Watt	2400 Watt	2400 Watt	1400 Watt	2200 Watt
Opgenomen vermogen		10 A / 2300 Watt	12,6 A / 2900 Watt	13,5 A / 3100 Watt	17,8 A / 3900 Watt	3100 Watt	3400 Watt	27,4 A / 5700 Watt
Inhoud in liters		17	17	17	28	9	34	30
Aantal energieniveaus		11	11	11	11	11	11	11
Aantal kookfasen		4	4	4	4	4	4	4
Interieurverlichting		Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Display		VFD	VFD	VFD	VFD	LED	LCD	LCD
Bedieningspaneel		Druktoets	Druktoets	Druktoets	Druktoets	Druktoets	Druktoets	Touch screen
Temperatuuraanduiding		-	-	-	-	-	Ja	Ja
Temperatuurbereik		-	-	-	-	-	max 250°C	95°C - 270°C
EZcard Menu Management		-	-	-	-	-	Ja	Ja
Aantal programma's		100	100	100	100	100	100	360
Tijdinvoer		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maximale kooktijd	min	60:00 countdown	60:00 countdown	60:00 countdown	60:00 countdown	10:00	99:59, countdown	60:00
Instellen pauze		-	-	-	Ja	-	-	-
Instellen meerder porties		Ja (max 2)	Ja (max 2)	Ja (max 2)	Ja (max 8)	-	-	-
Ontdoofunctie		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Akoestisch signaal		einde programma	einde programma	einde programma	einde programma	-	einde programma	Einde programma
Akoestisch signaal instelbaar		Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Luchtfiler		Ja, verwijderbaar	Ja, verwijderbaar	Ja, verwijderbaar	Ja, verwijderbaar	-	Ja, verwijderbaar	Ja, verwijderbaar
Indicator reinigen filter		Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Interieur		RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Exterieur		RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Keramische bodem		Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Buitenafmetingen H x B mm	mm	343 x 425	343 x 425	343 x 425	464 x 489	451 x 346	464 x 489	518 x 638
Diepte incl. handgreep mm	mm	578	578	578	667	473	667	524
Diepte (deur op 90°) mm	mm	940	940	940	1016	n.v.t.	1016	956
Binnenafmetingen H x B	mm	171 x 330	171 x 330	171 x 330	216 x 330	136 x 298	266 x 330	254 x 406
Diepte inwendig mm	mm	305	305	305	381	222	381	381
Aantal magnetronbuizen		2	2	2	2	2	1	2
Stapelbaar		Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Lengte snoer	m	1,7	1,7	1,7	1,5	1,33	1,5	1,5
Netto gewicht kg	kg	30,0	30,0	30,0	52,0	32,0	43,0	52,0

MENUMASTER®

www.menuMASTER.nl



Importeur voor Nederland:

Buram Electro B.V.

Postbus 74	1420 AB Uithoorn
Handelsweg 30	1422 DW Uithoorn
Telefoon	0297 - 23 99 23
Telefax	0297 - 23 99 20
Email	info@buram.nl

Alle producten hebben 1 jaar volledige garantie inclusief onderdelen, arbeidsloon en voorrijkosten en 3 jaar garantie op de magnetronbuizen (uitsluitend onderdeel).